605シリーズ

■仕様1

出力感度	＜±0.25%	
測定範囲；選択	12°	①
	30°	②
	60°	③
	90°	④
	120°	⑤
	180°	⑥
	270°	⑦
	300°	⑧
回転方向；選択	時計回り	①
	反時計回り	②
周波数特性	3KHz以下	
分解能	無限大	

■仕様2　電気仕様

入力電圧	±14.5～±25VDC	
	極性反転防止	
入力電流	40mA最大	
出力電圧　；選択	0－5VDC	①
	0－10VDC	②
	±5VDC	③
	±10VDC	④
	4－20mA	⑤
出力インピーダンス	＜1Ω	
出力荷重	5KΩ最小	
	短絡防止	
リップル	＜0.05%　FS RMS@500KHz	

■仕様3　温度特性

常用	22.22～23.88℃	
温度係数	＜±0.01%出力／華氏	
使用温度範囲；選択	0～70℃	①
	－55～125℃　測定範囲120°　までのモデル	②
保存温度範囲	－55～125℃	

■仕様4　機械特性

イナーシャ	0.6g－cm^2	
トルク	0.05g－cm　測定中	
	5.0g－cm　スタート時	
軸荷重	4.54Kg　ラジアル	
	3.18Kg　アクシャル	
重　量	170g	
素　材　ケース	アルミニウム	
シャフト	ステンレススチール	
ターミナル　；選択	5pinコネクター　MS-3101A-14S-5P	①
	4.5mケーブル#AWG22	②

■オーダーシート

0605 － S － 測定範囲 － 回転方向 － 0 － 出力　　－ 0 － 使用温度範囲 － 0 － 1 － ターミナル

1；12°	1；時計廻り	1；0－5VDC	1；　0～　70℃	1；MSコネクター
2；30°	2；反時計廻り	2；0－10VDC	2；－55～125℃	2；4.5mケーブル
3；60°		3；±5VDC		
4；90°		4；±10VDC		
5；120°		5；4－20mA		
6；180°				
7；270°				
8；300°				

例：0605－S－1－1－0－1－0－1－0－1－1